

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁZOV PRODUKTU: GLITHERM ECO -35°C

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-----------------------|---|
| Typ glykolu | Monopropylénglykol |
| Koncentrácia glykolu | 51% |
| Farba | Zelená |
| Obsah etylalkoholu | Žiadny |
| Formulár | Homogénna kvapalina bez usadenín |
| Vôňa | Slabý alebo žiadny zápach |
| Teplota kryštalizácie | -35°C |
| Bod varu | >100°C |
| Hustota | 1,045g/cm ³ (pri teplote 20°C) |
| Alkalická rezerva | Nie nižšie ako 8 |
| pH | 7,5 – 9,5 |

Uvedené fyzikálne a chemické hodnoty sú typické hodnoty.

Výrobca daného výrobku zaručuje, že výrobok neobsahuje žiadne glycerínové prísady a nepochádza z regeneračných procesov.

POUŽITIE

Chladiace, klimatizačné a vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá, postrekovacie zariadenia a ako chladiace médium v potravinárskom priemysle, bez priameho kontaktu s potravinami. Je tiež ideálnym médium pre všetky typy systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok má normy, ktoré umožňujú jeho použitie v stavebníctve, t. j. technické odporúčanie ITB a hygienický certifikát Štátneho zdravotného ústavu.

Výrobok poskytuje úplnú protikoróznú ochranu, zabraňuje tvorbe usadenín a mikrobiologickému životu, udržiava inštalácie čisté.

Na výrobok sa vzťahuje 5-ročná záruka.

Výrobok je pripravený na použitie.